

SMART METER

SINGLE PHASE/THREE PHASE



Einfach & Leicht

Einfache Bedienung über LCD Display



Nachhaltig

Energieverbrauch gesamt ≤ 1 W



Präzise

Genauigkeitsklasse 1

Technische Daten	DDSU666	DTSU666	DTSU666 1.5(6)A 200A CT
Allgemeine Daten			
Abmessung (H x W x D)	85 x 36 x 66 mm	100 x 72 x 65 mm	
Montageart		DIN35 Hutschien	
Gewicht (inkl. Kabel)	1.2 kg	1.5 kg	
Stromversorgung			
Stromnetztyp	1P2W	3P4W	
Eingangsspannung		176 Vac ~ 288 Vac	
Energieverbrauch	≤ 0.8 W	≤ 1 W	
Messbereich			
Messbereich	/	304 Vac~ 499 Vac	
Phasenspannung		176 Vac ~ 288 Vac	
Strom	0 ~ 60 A	0 ~ 80 A	0 ~ 200 A
Messgenauigkeit			
Spannung		± 0.5 %	
Strom/ Leistung/ Energie		± 1 %	
Frequenz		± 0.01 Hz	
Kommunikation			
Schnittstelle		RS485	
Baudrate		9,600 bps	
Umweltbedingungen			
Betriebstemperatur		-25~55 C	
Lagerungstemperatur		-40~70 C	
Luftfeuchtigkeit im Betrieb		5 %RH ~ 95 %RH (nicht kondensierend)	
Sonstiges			
Zubehör (Stromwandler)	/	Maitian 3 CT 200A(1m) 	